МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

14 СЕН 2015 № 15-4/Р-3903

На № _____ от _____

Общество с ограниченной ответственностью «Охрана. Безопасность»

440000, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Гладкова, 10

Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Охрана. Безопасность» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 104 от 10 сентября 2015 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда М.П. В.А. Корж

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Приложение
к аттестату аккредитации
№RA.RU.21ЭМ82
от « 03» апреля2015 г.
на 68 листах, лист 1

Область аккредитации
Испытательной лаборатории
ООО «Охрана. Безопасность»

Адреса подразделений испытательной лаборатории
440000, г. Пенза, ул. Гладкова, д.10
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.40, стр.1
191024, г. Санкт-Петербург, проспект Бакунина, д.5, лит. А

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
Адрес места осуществления деятельности – 440000, г. Пенза, ул. Гладкова, д.10							
Раздел 1. Физические факторы							
1.	ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.4.077-79	Рабочие места	–	–	Уровень ультразвука (воздушного)	17–150 дБ	ГОСТ 12.1.001-89; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03; СП 4616-88; СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96; ГОСТ 12.1.003-83; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	ГОСТ 12.1.002-84	Рабочие места	–	–	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	420мВ/м–100 кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.4.1329-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Р 2.2.2006-05Ф; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
3.	ГОСТ 12.1.006-84	Рабочие места	–	–	Напряженность электрического поля 60 кГц–300 МГц	0,5–550 В/м	ГОСТ 12.1.006-84; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.4.1329-03; ГОСТ 12.1.045-84; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; СанПиН 2.1.8./2.2.4.2302-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Напряженность магнитного поля 60 кГц–300 МГц	0,05–50 А/м	
					Плотность потока энергии 300МГц–300ГГц	0,26–100000 мкВт/см^2	
4.	ГОСТ 12.1.020-79; ГОСТ 20296-2014; ГОСТ Р ИСО 9612-2013	Рабочие места	–	–	Шум: Уровень звука	22–139 дБА	ГОСТ 12.1.003-83; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03; СанПиН
					Октавные уровни звукового	17–150 дБ	

1	2	3	4	5	6	7	8
					давления		2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СП 2.2.2.1327-03; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Эквивалентный уровень звука	22–139 дБА	
					Максимальный уровень звука	22–139 дБА	
5.	ГОСТ 12.1.031-2010; МУ 5309-90	Рабочие места	–	–	Энергетическая экспозиция лазерного излучения: 0,48–1,15 мкм: 1,15–1,8 мкм; 2,0–11,0 мкм	 10^{-8}–10^{2} Дж/см^2; 10^{-7}–10^{3} Дж/см^2; 10^{-5}–10^{4} Дж/см^2	ГОСТ Р 50723-94; СанПиН 5804-91; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Облученность от лазерного излучения: 0,48–1,15 мкм: 1,15–1,8 мкм; 2,0–11,0 мкм	 10^{-6}–10^{-2} Вт/см^2; 10^{-5}–10^{-1} Вт/см^2; 10^{-3}–1 Вт/см^2	
6.	ГОСТ 12.1.045-84	Рабочие места, производственные помещения	–	–	Напряженность электростатического поля	0,3–300 кВ/м	ГОСТ 12.1.045-84; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.4.1329-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.4.0-95; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты

1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
7.	ГОСТ 12.1.047-85; ГОСТ 12.1.049-86; ГОСТ 23718-2014; ГОСТ 31319-2006,	Рабочие места	–	–	Вибрация общая (уровень виброускорения)	64–164 дБ (0,001–30 м/с^2)	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; СанПиН 2.2.2.540-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
8.	ГОСТ Р ИСО 9612-2013; МУ 1844-78	Рабочие места	–	–	Шум: Уровень инфразвука	22–139 дБА	ГОСТ 12.1.003-83; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СП 2.2.2.1327-03; СП 4616-88; СН 2.2.4/2.1.8.583-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Октавные уровни звукового давления инфразвука	17–150 дБ	
					Общий уровень звукового давления инфразвука	17–150 дБ	
					Эквивалентный уровень инфразвука	22–139 дБА	
					Максимальный уровень инфразвука	22–139 дБА	
9.	ГОСТ 23337-2014	Селитебные территории, помещения жилых и общественных зданий, санитарно-защитная зона, атмосферный воздух населенных мест	–	–	Шум: Уровень звука	22–139 дБА	ГОСТ 12.1.003-83; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03
					Октавные уровни звукового давления	17–150 дБ	
					Максимальный уровень звука	22–139 дБА	
					Эквивалентный уровень звука	22–139 дБА	
10.	ГОСТ 26824-2010	Рабочие поверхности	–	–	Яркость	1–200000 кд/м^2	ГОСТ ИСО 8995-2002; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-
					Средняя яркость	1–200000 кд/м^2	

1	2	3	4	5	6	7	8
							10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95); СП 2.3.1066-01; МР 3863-85
11.	ГОСТ 27818-88	Рабочие места с ПЭВМ	–	–	Эквивалентный уровень звука	22–139 дБА	ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 27818-88; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
12.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых и общественных зданий	–	–	Температура воздуха	+5–+40 °С	ГОСТ 12.1.005-88
					Относительная влажность	10–90 %	
					Скорость движения воздуха	0,05–0,6 м/с	
13.	ГОСТ 31191.1-2004	Рабочие места, санитарно-защитная зона, территория жилой застройки	–	–	Вибрация общая (уровень виброускорения)	64–164 дБ (0,001–30 м/с^2)	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; СанПиН 2.2.2.540-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
14.	ГОСТ 31191.2-2004	Жилые и общественные здания и помещения	–	–	Вибрация общая (уровень виброускорения)	64–164 дБ (0,001–30 м/с^2)	СН 2.2.4/2.1.8.566-96
					Вибрация локальная (уровень виброускорения)	64–164 дБ (0,001–30 м/с^2)	
15.	ГОСТ 31192.1-2004	Рабочие места, санитарно-защитная зона, территория жилой застройки	–	–	Вибрация локальная (уровень виброускорения)	64–164 дБ (0,001–30 м/с^2)	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; СанПиН 2.2.2.540-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
							№33н от 24.01.2014 г.
16.	ГОСТ 31192.2-2005	Рабочие места	–	–	Вибрация локальная (уровень виброускорения)	64–164 дБ (0,001–30 м/с^2)	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; СанПиН 2.2.2.540-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
17.	ГОСТ Р 50949-2001	Рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания и помещения, оборудованные средствами отображения информации индивидуального пользования	–	–	Яркость изображения	1–50000 кд/м^2	ГОСТ Р 50948-2001; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.4.1329-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Неравномерность яркости рабочего поля экрана	0–100 %	
					Неравномерность яркости элементов знаков на плоских дискретных экранах	0–100 %	
					Пространственная нестабильность изображения (дрожания)	Наличие/отсутствие	
					Временная нестабильность изображения (мелькания)	Наличие/отсутствие	
					Напряженность переменного электрического поля	420мВ/м–100 кВ/м	
					Плотность магнитного потока	10–1000 нТл	
18.	ГОСТ Р 54943-2012; ГОСТ Р 54944-2012	Рабочие места, производственные помещения, здания и сооружения	–	–	Минимальная освещенность	10–200000 лк	ГОСТ ИСО 8995-2002; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03);
					Средняя освещенность	10–200000 лк	
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	0–100 %	

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.1.2.2631-1; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95); СП 2.3.1066-01; СП 23-102-2003; МР 3863-85; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
19.	ГОСТ Р 54945-2012	Рабочие места, производственные помещения, здания и сооружения	–	–	Коэффициент пульсации освещенности	0–100 %	ГОСТ ИСО 8995-2002; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03); СанПиН 2.1.2.2631-10; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95); СП 2.2.1.1312-03; СП 2.2.1.2632-10 (Изм. №1 к СП 2.2.1.1312-03); МР 3863-85, СН 4557-88; СП 2.3.1066-01; СП 23-102-2003; МР 3863-85
20.	МУ 3207-85	Рабочие места	–	–	Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц	50 мА/м–1,8 кА/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

1	2	3	4	5	6	7	8
							03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
21.	МУ 3911-85	Рабочие места	–	–	Вибрация общая (уровень виброускорения)	64–164 дБ (0,001–30 м/с^2)	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; СанПиН 2.2.2.540-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Вибрация локальная (уровень виброускорения)	64–164 дБ (0,001–30 м/с^2)	
22.	МУК 2.6.1.016-99	Поверхность сооружений, стройматериалов, оборудования, транспортных средств	–	–	Плотность потока бета-частиц (с энергией свыше 0,15 МэВ)	0,2–100 с$^{-1}$см$^{-2}$	НРБ – 99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09); ОСПОРБ-99/2010 (СП 2.6.1.2612-10); СанПиН 2.6.1.1015-01; Р 2.2.2006-05
23.	МУК 4.3.1677-03	Места размещения технических средств телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи	–	–	Плотность потока энергии электромагнитного поля	0,26–100000 мкВт/см^2	ГОСТ 12.1.006-84; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; СанПиН 2.1.8./2.2.4.2302-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03); СанПиН 2.2.4.0-95
					Напряженность электрического поля	0,5–550 В/м	
					Напряженность магнитного поля	0,05–40 А/м	
24.	МУК 4.3.677-97; МУК 4.3.678-97; МУК 4.3.679-97; МР 2159-80	Источники излучения кило-, гекта-, декаметрового диапазонов технических средств радиовещания, радиосвязи, санитарно-защитная зона,	–	–	Напряженность постоянного магнитного поля	200 мА/м–100 А/м	ГОСТ 12.1.006-84; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.4.1329-03; ГОСТ 12.1.045-84; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03;
					Магнитная индукция постоянного магнитного поля	5 нТл–10 мкТл	
					Напряженность электростатического поля	0,3–300 кВ/м	
					Напряженность электрического	420мВ/м–100 кВ/м	

1	2	3	4	5	6	7	8
		территория жилой застройки			поля промышленной частоты 50 Гц		СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; СанПиН 2.1.8./2.2.4.2302-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; СанПиН 2.2.4.0-95
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	0,05–40 А/м	
					Напряженность магнитного поля 60 кГц–300 МГц	0,05–40 А/м	
					Напряженность электрического поля 60 кГц–300 МГц	0,5–550 В/м	
					Плотность потока энергии электромагнитного поля 300 МГц–300 ГГц	0,26–100000 мкВт/см^2	
					Плотность потока энергии инфракрасного излучения	1–2000 Вт/м^2	
					Плотность потока энергии ультрафиолетового излучения	0,1–20 Вт/м^2	
					Поверхностная плотность мощности (энергетическая освещенность) лазерного излучения: 0,48–1,15 мкм: 1,15–1,8 мкм; 2,0–11,0 мкм	 10^{-6}–10^{-2} Вт/см^2; 10^{-3}–10^{-1} Вт/см^2; 10^{-3}–1 Вт/см^2	
					Поверхностная плотность энергии (энергетическая экспозиция) лазерного излучения: 0,48–1,15 мкм: 1,15–1,8 мкм; 2,0–11,0 мкм	 10^{-8}–10^{2} Дж/см^2; 10^{-7}–10^{3} Дж/см^2; 10^{-5}–10^{4} Дж/см^2	
25.	МУК 4.3.1167-02	Места размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц–300 ГГц			Плотность потока энергии электромагнитного поля	0,26–100000 мкВт/см^2	ГОСТ 12.1.006-84; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; СанПиН 2.1.8./2.2.4.2302-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03)
26.	МУК 4.3.1675-03	Производственные и	–	–	Концентрация аэроионов	$1\cdot10^{2}$–$1\cdot10^{6}$ см$^{-3}$	СанПиН 2.2.4.1294-03

1	2	3	4	5	6	7	8
		общественные помещения, аэрононизирующее оборудование					
27.	МУК 4.3.1676-03	Все типы радиостанций сухопутной подвижной связи (включая ручные радиотелефоны, абонентские терминалы спутниковой связи)	–	–	Напряженность электрического поля 27–300 МГц	0,5–550 В/м	ГОСТ 12.1.006-84; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; СанПиН 2.1.8./2.2.4.2302-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03)
					Плотность потока энергии электромагнитного поля 300–2400 МГц	0,26–100000 мкВт/см^2	
28.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и общественные здания и помещения, санитарно-защитная зона, атмосферный воздух населенных мест	–	–	Шум: Уровень звука	22–139 дБА	ГОСТ 12.1.003-83; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03
					Октавные уровни звукового давления	17–150 дБ	
					Максимальный уровень звука	22–139 дБА	
					Эквивалентный уровень звука	22–139 дБА	
29.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места	–	–	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	420мВ/м–100 кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц	50 мА/м–1,8 кА/м	
30.	МУК 4.3.2501-09	Персональные подвижные системы	–	–	Напряженность электрического поля	0,5–550 В/м	ГОСТ 12.1.006-84; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН

1	2	3	4	5	6	7	8
		сотовой связи			Напряженность магнитного поля	0,05–40 А/м	2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; СанПиН 2.1.8./2.2.4.2302-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03); СанПиН 2.2.4.0-95
					Плотность потока энергии электромагнитного поля	0,26–100000 мкВт/см^2	
31.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места, производственные помещения	–	–	Температура воздуха	-50–+60 °С	ГОСТ 12.1.005-88; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.1.2.2631-10; СП 2.3.6.1066-01; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Перепады температуры воздуха	0–110 °С	
					Относительная влажность воздуха	10–98 %	
					Скорость движения воздуха	0,1–30 м/с	
					Интенсивность теплового (инфракрасного) облучения	1–2600 Вт/м^2	
					Экспозиционная доза теплового (инфракрасного) облучения	1–10400 Вт·ч	
					ТНС-индекс (тепловой нагрузки среды)	+10–+50 °С	
32.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	–	–	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	0–100 %	ГОСТ ИСО 8995-2002; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.1.2.2631-10; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95); МР 3863-85, СН 4557-88; СП 2.3.1066-01; СП 2.2.1.1312-03; СП 2.2.1.2632-10 (Изм. №1 к СП 2.2.1.1312-03); СП 23-102-2003; РМГ 77-2005; Приказ Министерства труда и социальной защиты
					Освещенность (в т.ч. рабочей поверхности)	10–200000 лк	
					Неравномерность освещенности:		
					- яркость	1–200000 кд/м^2	
					- коэффициент пульсаций освещенности	1–100 %	
					- энергетическая освещенность в УФ-диапазоне: УФ-А (λ=400–315 нм); УФ-В (λ=315–280 нм); УФ-С (λ=280–200 нм)	 0,01–60 Вт/м^2; 0,01–60 Вт/м^2; 0,001–20 Вт/м^2	

1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
33.	СП 4557-88	Рабочие места	–	–	Интенсивность источников ультрафиолетового излучения: УФ-А (λ=400–315 нм); УФ-В (λ=315–280 нм); УФ-С (λ=280–200 нм)	0,01–60 Вт/м^2; 0,01–60 Вт/м^2; 0,001–20 Вт/м^2	ГОСТ ИСО 8995-2002; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95); СП 2.2.1.1312-03; СП 2.2.1.2632-10 (Изм. №1 к СП 2.2.1.1312-03); СП 23-102-2003; РМГ 77-2005; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					- прямая блескость	Наличие/отсутствие	
					- отраженная блескость	Наличие/отсутствие	
34.	Руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра «ЭКО-1» 9443-002-48987820-2001 РЭ	Объекты контроля поверхностного радиоактивного загрязнения (рабочие поверхности, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, транспорт, металлоизделия и т.д.)	–	–	Мощность амбиентной эквивалентной дозы фотонного излучения	0,03–1,5 МэВ	НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09); ОСПОРБ-99/2010 (СП 2.6.1.2612-10); СанПиН 2.6.1.1015-01; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
35.	МИ ПКФ-09-001 (ФР.1.34.2009.06533)	Рабочие места	–	–	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	20–4800 А/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН

1	2	3	4	5	6	7	8
							2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
36.	МИ ПКФ-09-002 (ФР.1.34.2009.06646)	Рабочие места, условия среды обитания человека	–	–	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	0,1–30 кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.4.1329-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
37.	МИ ПКФ-10-003 (ФР.1.34.2010.06943)	Рабочие места	–	–	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	0,32–100000 В/м	ГОСТ 12.1.006-84; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.4.1329-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-
					Напряженность электрического поля частотой 100 Гц	0,16–50000 В/м	
					Напряженность электрического поля частотой 1000 Гц	0,02–5600 В/м	
					Напряженность электрического поля частотой 10000 Гц	0,01–2500 В/м	
					Напряженность электрического поля частотой 100000 Гц	0,01–630 В/м	

1	2	3	4	5	6	7	8
							10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц	0,032–5000 А/м	ГОСТ 12.1.006-84; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Напряженность магнитного поля частотой 100 Гц	0,016–5000 А/м	
					Напряженность магнитного поля частотой 1000 Гц	0,002–560 А/м	
					Напряженность магнитного поля частотой 10000 Гц	0,001–250 А/м	
					Напряженность магнитного поля частотой 100000 Гц	0,001–97 А/м	
38.	МИ ПКФ-10-004 (ФР.1.34.2010.07718)	Рабочие места	–	–	Напряженность электрического поля частотой 5–2000 Гц	5–3500 В/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.4.1329-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

1	2	3	4	5	6	7	8
							03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Напряженность магнитного поля частотой 5–2000 Гц	0,06–350 А/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
39.	МИ ПКФ-10-005 (ФР.1.34.2010.07719)	Рабочие места	–	–	Напряженность электрического поля частотой 5 Гц – 2 кГц	5–3500 В/м	ГОСТ 12.1.006-84; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.4.1329-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Р
					Напряженность электрического поля частотой 2 кГц – 400 кГц	0,75–125 В/м	
					Напряженность магнитного поля частотой 5 Гц – 2 кГц	0,06–350 А/м	
					Напряженность магнитного поля частотой 2 кГц – 400 кГц	0,005–19,2 А/м	

1	2	3	4	5	6	7	8
							2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
40.	МИ ПКФ 12-006 (ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВАМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПКДУ.411000.005 РЭ, ПКДУ.411000.001.02 РЭ, ПКДУ.411000.001.03 РЭ, ПКДУ.411000.001 РЭ, АВНР.411171.007РЭ, ПКДУ.411000.002.01 РЭ, РЭ 4381-003-76596538-06, РЭ 4381-002-76596538-06, РЭ 4277-002-76596538-05, ПКДУ.411000.003.01 РЭ)	Рабочие места	–	–	Уровень звука	22–139 дБА	ГОСТ 12.1.003-83; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СП 2.2.2.1327-03; СП 4616-88; СН 2.2.4/2.1.8.583-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Корректированное ускорение	60–165 дБ	
					Уровень ускорения в октавных и третьоктавных полосах частот	60–164 дБ	
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне 25–20000 Гц	24–150 дБ	
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот в диапазоне 25–20000 Гц	22–150 дБ	
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне 2–16 Гц	24–150 дБ	
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот в диапазоне 2–16 Гц	22–150 дБ	
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот в диапазоне 12500–100000 Гц	22–150 дБ	
41.	МИ ПКФ-14-007 (ФР.1.36.2014.17499)	Помещения жилых и общественных зданий	–	–	Уровень виброускорения	59–164 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; СанПиН 2.2.2.540-96; СП 4616-88
42.	МИ ПКФ 14-009 (ФР.1.36.2014.18050)	Помещения жилых и общественных зданий	–	–	Уровень звука	22–139 дБ	ГОСТ 12.1.003-83; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03
					Уровень звукового давления	13–139 дБ	
43.	МИ ПКФ-14-010 (ФР.1.36.2014.17745)	Рабочие места	–	–	Уровень звука	33–150 дБА	ГОСТ 12.1.003-83; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

1	2	3	4	5	6	7	8
							03); СП 2.2.2.1327-03; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
44.	МИ ПКФ-14-011 (ФР.1.36.2014.17749)	Рабочие места	–	–	Уровень звука	33–150 дБА	ГОСТ 12.1.003-83; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СП 2.2.2.1327-03; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
45.	МИ ПКФ-14-012 (ФР.1.36.2014.18001)	Помещения жилых и общественных зданий	–	–	Уровень звукового давления инфразвука	24–150 дБ	ГОСТ 12.1.003-83; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СП 2.2.2.1327-03; СП 4616-88; СН 2.2.4/2.1.8.583-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	МИ ПКФ-14-014 (ФР.1.36.2014.18774)	Рабочие места, производственные помещения и территории	–	–	Уровень виброускорения	60–174 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; СанПиН 2.2.2.540-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
47.	МИ ПКФ-14-016 (ФР.1.36.2014.18773)	Рабочие места, производственные помещения и территории	–	–	Уровень звукового давления инфразвука	24–150 дБ	ГОСТ 12.1.003-83; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СП 2.2.2.1327-03; СП 4616-88; СН 2.2.4/2.1.8.583-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
48.	МИ ПКФ-14-017 (ФР.1.36.2015.19727)	Рабочие места водителей	–	–	Уровень виброускорения (общая вибрация)	60–164 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
49.	МИ ПКФ-15-018 (ФР.1.36.2015.20494)	Рабочие места водителей	–	–	Уровень виброускорения (локальная вибрация)	60–164 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; СанПиН 2.2.2.540-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
50.	МИ ПКФ-15-022 (ФР.1.36.2015.21530)	Рабочие места с ручными машинами	–	–	Уровень виброускорения (локальная вибрация)	66–164 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; СанПиН 2.2.2.540-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05;

1	2	3	4	5	6	7	8
							Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
51.	МИ ПКФ-15-023 (ФР.1.36.2015.21531)	Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий	–	–	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 45–55 Гц	0,001–100 кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.4.1329-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
52.	МИ ПКФ-15-024 (ФР.1.36.2015.21853)	Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий	–	–	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 45–55 Гц	0,005–5000 А/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты

1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
53.	Руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М	Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий, источники низкоэнергетического гамма- и рентгеновского излучений	–	–	Мощность амбиентной дозы рентгеновского и гамма-излучения	0,10 мкЗв/ч – 30 мЗв/ч	НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09); ОСПОРБ-99/2010 (СП 2.6.1.2612-10); СанПиН 2.6.1.1015-01; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Амбиентная доза рентгеновского и гамма-излучения	0,10 мкЗв – 1 Зв	
					плотности потока альфа-частиц ^{239}Pu	$2,4–10^{4}$ частиц/(мин·см^{2})	
					плотности потока бета-частиц	$6–10^{6}$ частиц/(мин·см^{2})	
					поверхностной активности $^{90}Sr+^{90}Y$	$2,2·10^{-2}–0,66·10^{4}$ Бк/см^{2}	
Раздел 2. Тяжесть, напряженность, травмобезопасность трудового процесса. Оценка эффективности применения СИЗ							
54.	Р 2.2.2006-05, Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.	Рабочие места (Тяжесть трудового процесса)	–	–	Физическая динамическая нагрузка:	–	Р 2.2.2006-05; Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.; Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. №399
					Масса груза	–	
					Длина перемещения	–	
					Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза	–	
					Количество стереотипных рабочих движений	–	
					Статическая нагрузка:	–	
					Масса груза	–	
					Время удерживания груза	–	
					Рабочее положение тела работника	0–100 %	
					Наклоны корпуса:	–	
					Угол наклона	–	
					Количество наклонов за рабочий день	–	
					Перемещения в пространстве (по вертикали и горизонтали)	–	
55.	Р 2.2.2006-05, Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г., МР 3863-85	Рабочие места (Напряженность трудового процесса)	–	–	Содержание работы	–	Р 2.2.2006-05; Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.; Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000
					Восприятие сигналов и их оценка	–	
					Распределение функций по степени сложности задания	–	
					Характер выполняемой работы	–	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Длительность сосредоточенного наблюдения	0–100 %	г. №399
					Плотность сигналов и сообщений в среднем за час работы	–	
					Число производственных объектов одновременного наблюдения	–	
					Размер объекта различения	–	
					Работа с оптическими приборами	0–100 %	
					Наблюдение за экранами видеотерминалов	0–24 ч	
					Нагрузка на слуховой аппарат (анализатор)	0–100 %	
					Нагрузка на голосовой аппарат	0–168 ч	
					Степень ответственности за результат деятельности. Значимость ошибки	–	
					Степень риска для собственной жизни	–	Р 2.2.2006-05; Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г.; Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. №399
					Ответственность за безопасность других лиц	–	
					Количество конфликтных производственных ситуаций за смену	–	
					Число элементов (приемов) в операции	–	
					Продолжительность выполнения операции	–	
					Время активных действий	0–100 %	
					Монотонность производственной обстановки	0–100 %	
					Фактическая продолжительность рабочего дня	0–24 ч	
					Сменность работы	–	
					Наличие регламентированных перерывов	Наличие/отсутствие	
					Продолжительность регламентированных перерывов	–	

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	МУ ОТ РМ 02-99	Рабочие места	–	–	Травмобезопасность трудового процесса	–	Постановленно Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. №399
57.	Методика снижения класса (подкласса) условий труда при применении средств индивидуальной защиты	Рабочие места	–	–	Оценка эффективности применения СИЗ:	–	Приказ Минтруда России №976н от 05.12.2014 г.
					Оценка использования СИЗ	–	
					Оценка выбора СИЗ	–	
					Оценка обеспеченности СИЗ	–	
Раздел 3. Химические факторы							
3.1. Воздух рабочей зоны							
58.	ГОСТ 12.1.014-84	Воздух рабочей зоны	–	–	Азота диоксид	1–50 мг/м³	ГОСТ 12.1.005-88; ГН 2.2.5.1313-03; ГН 2.2.5.1827-03 (Доп. №1 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2100-06 (Доп. №2 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5. 2241-07 (Доп. №3 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2439-09 (Доп. №4 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2536-09 (Доп. №5 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2730-10 (Доп. №6 к ГН 2.2.5.2895-11 (Доп. №7 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2308-07; ГН 2.2.5.2440-09 (Доп. №1 к ГН 2.2.5.2308-07); ГН 2.2.5.2537-09 (Доп. №2 к ГН 2.2.5.2308-07); ГН 2.2.5.2710-10 (Доп. №3 к ГН 2.2.5.2308-07); Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Акролеин (проп-2-ен-1 аль)	0,1–1,0 мг/м³	
					Аммиак	2–100 мг/м³	
					Ацетон	100–10000 мг/м³	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Ацетальдегид	2–100 мг/м³	ГОСТ 12.1.005-88; ГН 2.2.5.1313-03; ГН 2.2.5.1827-03 (Доп. №1 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2100-06 (Доп. №2 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5. 2241-07 (Доп. №3 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2439-09 (Доп. №4 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2536-09 (Доп. №5 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2730-10 (Доп. №6 к ГН 2.2.5.2895-11 (Доп. №7 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2308-07; ГН 2.2.5.2440-09 (Доп. №1 к ГН 2.2.5.2308-07); ГН 2.2.5.2537-09 (Доп. №2 к ГН 2.2.5.2308-07); ГН 2.2.5.2710-10 (Доп. №3 к ГН 2.2.5.2308-07); Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Аэрозоль масляный	5–50 мг/м³	
					Бензол	2–30 мг/м³	
					Бром	0,5–10 мг/м³	
					Бутилацетат	200–3000 мг/м³	
					Водорода хлорид (гидрохлорид)	1–15 мг/м³	
					Водород фтористый (гидрофторид)	0,25–20 мг/м³	
					Гидразин	0,05–4,0 мг/м³	
					Диэтиловый эфир	150–3000 мг/м³	
					Кислород	1–25 % об.	
					Кислота азотная	5–50 мг/м³	
					Кислота уксусная	2–3000 мг/м³	
					Ксилол (диметилбензол)	20–1500 мг/м³	
					Озон	0,05–15 мг/м³	
					Оксид углерода (II)	5–50 мг/м³	
					Ртуть	0,003–0,1 мг/м³	
					Стирол	10–3000 мг/м³	
					Спирт бутиловый (бутан-1-ол)	10–200 мг/м³	
					Спирт изобутиловый (2-метилпропан-1-ол)	10–200 мг/м³	
					Спирт изопропиловый (пропан-2-ол)	10–200 мг/м³	
					Спирт метиловый (метанол)	2–250 мг/м³	
					Спирт этиловый (этанол)	200–5000 мг/м³	
					Толуол (метилбензол)	25–2000 мг/м³	
					Трихлорэтилен	2,5–150 мг/м³	
					Углеводороды нефти	50–4000 мг/м³	
					Углеводороды (фракция уайт-спирита)	50–4000 мг/м³	
					Углеводороды (фракция керосина)	50–4000 мг/м³	
					Углеводороды (фракция дизельного топлива)	200–6000 мг/м³	
					Углеводороды (фракция бензина)	50–4000 мг/м³	
					Фенол	0,3–3,0 мг/м³	
					Формальдегид	0,25–5,0 мг/м³	
					Хлор	0,5–20 мг/м³	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Хлороформ	10–200 мг/м³	ГОСТ 12.1.005-88; ГН 2.2.5.1313-03; ГН 2.2.5.1827-03 (Доп. №1 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2100-06 (Доп. №2 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5. 2241-07 (Доп. №3 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2439-09 (Доп. №4 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2536-09 (Доп. №5 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2730-10 (Доп. №6 к ГН 2.2.5.2895-11 (Доп. №7 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2308-07; ГН 2.2.5.2440-09 (Доп. №1 к ГН 2.2.5.2308-07); ГН 2.2.5.2537-09 (Доп. №2 к ГН 2.2.5.2308-07); ГН 2.2.5.2710-10 (Доп. №3 к ГН 2.2.5.2308-07); Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Цианистый водород (гидроциандд)	0,2–10 мг/м³	
59.	МУ 1611-77	Воздух рабочей зоны	–	–	Этилацетат	100–3000 мг/м³	
60.	МУ 1633-77	Воздух рабочей зоны	–	–	Алюминий	0,04–4 мг/м³	
61.	МУ 1637-77	Воздух рабочей зоны	–	–	Хром (VI)	0,002–0,07 мг/м³	
62.	МУ 1641-77	Воздух рабочей зоны	–	–	Аммиак	5,0–50,0 мг/м³	
63.	МУ 1644-77	Воздух рабочей зоны	–	–	Аэрозоль серной кислоты	0,5–5,0 мг/м³	
64.	МУ 1707-77	Воздух рабочей зоны	–	–	Хлор	0,5–10,0 мг/м³	
65.	МУ 1719-77	Воздух рабочей зоны	–	–	Эпихлоргидрин	0,5–5,0 мг/м³	
66.	МУ 2213-80	Воздух рабочей зоны	–	–	Пыль	0,1–100,0 мг/м³	
67.	МУ 2243-80	Воздух рабочей зоны	–	–	Аспирин	0,05–1,0 мг/м³	
68.	МУ 2246-80	Воздух рабочей зоны	–	–	Тетрациклин	0,03–1,9 мг/м³	
69.	МУ 2247-80	Воздух рабочей зоны	–	–	Водород фтористый (гидрофторид)	0,003–1,6 мг/м³	
70.	МУ 2721-83	Воздух рабочей зоны	–	–	Фториды (растворимые и нерастворимые в воде)	0,004–0,5 мг/м³	
71.	МУ 4186-86	Воздух рабочей зоны	–	–	БВК (белково-витаминный концентрат)	0,05–100 мг/м³	
72.	МУ 4188-86	Воздух рабочей зоны	–	–	Олово	0,2–5 мг/м³	
73.	МУ 4501-87	Воздух рабочей зоны	–	–	Ртуть (пары)	0,005–0,50 мг/м³	
74.	МУ 4574-88	Воздух рабочей зоны	–	–	Лизин	2,5–25 мг/м³	
					Натрия карбонат	1–20 мг/м³	
					Щелочи едкие	0,25–5,0 мг/м³	
75.	МУ 4586-88	Воздух рабочей зоны	–	–	Перекись водорода и органические перекиси	0,4–12 мг/м³	
76.	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	–	–	Серы диоксид (ангидрид сернистый)	5,0–50,0 мг/м³	
77.	МУ 4592-88	Воздух рабочей зоны	–	–	Кислота уксусная	2,5–25,0 мг/м³	
78.	МУ 4604-88	Воздух рабочей зоны	–	–	Этилцеллозольв	5–50 мг/м³	
79.	МУ 4916-88	Воздух рабочей зоны	–	–	Моющие средства синтетические (по додецилбензолсульфонату натрия)	1,0–10,0 мг/м³	
80.	МУ 4945-88	Воздух рабочей зоны (сварочный аэрозоль)	–	–	Азота диоксид	1–42 мг/м³	
					Железо	1,5–15 мг/м³	
					Марганец	0,05–1,25 мг/м³	
					Медь	0,4–8,0 мг/м³	
					Никель	0,025–1,25 мг/м³	
					Хром (VI)	0,003–0,06 мг/м³	

1	2	3	4	5	6	7	8
81.	МУ 5853-91	Воздух рабочей зоны	–	–	Сероводород (гидросульфид)	5,0–50,0 мг/м³	ГОСТ 12.1.005-88; ГН 2.2.5.1313-03; ГН 2.2.5.1827-03 (Доп. №1 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2100-06 (Доп. №2 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5. 2241-07 (Доп. №3 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2439-09 (Доп. №4 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2536-09 (Доп. №5 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2730-10 (Доп. №6 к ГН 2.2.5.2895-11 (Доп. №7 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2308-07; ГН 2.2.5.2440-09 (Доп. №1 к ГН 2.2.5.2308-07); ГН 2.2.5.2537-09 (Доп. №2 к ГН 2.2.5.2308-07); ГН 2.2.5.2710-10 (Доп. №3 к ГН 2.2.5.2308-07); Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
82.	МУ 5901-91	Воздух рабочей зоны	–	–	Метионин	2–100 мг/м³	
83.	МУ 5907-91	Воздух рабочей зоны	–	–	Железо (в пересчете на оксид железа)	0,2–15 мг/м³	
84.	МУ 5914-91	Воздух рабочей зоны	–	–	Свинец	0,005–0,1 мг/м³	
85.	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	–	–	Аэрозоль едких щелочей	0,20–3,5 мг/м³	
86.	МУК 4.1.0.358-96	Воздух рабочей зоны	–	–	Глюкозооксидаза	0,2–20 мг/м³	
87.	МУК 4.1.0.421-96	Воздух рабочей зоны	–	–	Адреналина гидротартрат	0,005–0,1 мг/м³	
88.	МУК 4.1.0.438-96	Воздух рабочей зоны	–	–	Витамин B_6 (пиридоксина гидрохлорид)	0,05–1 мг/м³	
89.	МУК 4.1.1609-03	Воздух рабочей зоны	–	–	Целлюлаза	1–10 мг/м³	
90.	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	–	–	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (по пыли)	1,0–250 мг/м³	
91.	МУК 1461-76	Воздух рабочей зоны	–	–	Диметилфенол	0,12–6,0 мг/м³	
					Фенол	0,12–6,0 мг/м³	
92.	ФР.1.31.2010.08576	Воздух рабочей зоны	–	–	Ксилол (диметилбензол)	25–1000 мг/м³	
					Толуол (метилбензол)	25–1000 мг/м³	
93.	ФР.1.31.2011.09650	Воздух рабочей зоны	–	–	Формальдегид	0,3–10,0 мг/м³	
94.	М-МВИ-34-2004 «Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией» ООО "Мониторинг" (ФР.1.31.2004.01258)	Воздух рабочей зоны	–	–	Железо	0,01–20 мг/ м³	
					Марганец	0,007–13 мг/м³	
					Медь	0,015–30 мг/м³	
					Никель	0,01–20 мг/м³	
					Олово	0,02–50 мг/м³	
					Свинец	0,002–10 мг/м³	
					Хром	0,0017–20 мг/м³	
					Цинк	0,010–20 мг/м³	
95.	МВИ-2-05 «Методика выполнения измерений массовой концентрации паров нефтепродуктов, технических смесей и растворителей в источниках загрязнения атмосферы и в воздухе	Воздух рабочей зоны	–	–	Ацетон	0,10–10 г/м³	
					Углеводороды (фракция бензина)	0,05–4,0 г/м³	
					Бензол	0,005–1,5 г/м³	
					Бутан	0,10–1,0 г/м³	
					Винил хлористый	0,0020–0,30 г/м³	
					Гексан	0,010–0,10 г/м³	
					Углеводороды (фракция	0,25–6,0 г/м³	

1	2	3	4	5	6	7	8
	рабочей зоны с использованием индикаторных трубок» ЗАО НПФ «Сервэк» (ФР.1.31.2007.03188)				дизельного топлива)		ГОСТ 12.1.005-88; ГН 2.2.5.1313-03; ГН 2.2.5.1827-03 (Доп. №1 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2100-06 (Доп. №2 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5. 2241-07 (Доп. №3 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2439-09 (Доп. №4 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2536-09 (Доп. №5 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2730-10 (Доп. №6 к ГН 2.2.5.2895-11 (Доп. №7 к ГН 2.2.5.1313-03); ГН 2.2.5.2308-07; ГН 2.2.5.2440-09 (Доп. №1 к ГН 2.2.5.2308-07); ГН 2.2.5.2537-09 (Доп. №2 к ГН 2.2.5.2308-07); ГН 2.2.5.2710-10 (Доп. №3 к ГН 2.2.5.2308-07); Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Дихлорэтан	0,10–1,0 г/м³	
					Изо-пентан	0,10–1,0 г/м³	
					Изо-бутан	0,10–1,0 г/м³	
					Углеводороды (фракция керосина)	0,25–4,0 г/м³	
					Ксилол (смесь изомеров)	0,020–1,5 г/м³	
					Метанол	0,050–1,0 г/м³	
					Пропан-бутановая смесь	0,100–1,0 г/м³	
					Пропан	0,10–1,0 г/м³	
					Углеводороды ароматического ряда (сольвент)	0,020–1,0 г/м³	
					Стирол	0,010–3,0 г/м³	
					Толуол	0,025–2,0 г/м³	
					Трихлорэтилен	0,005–0,10 г/м³	
					Углеводороды (фракция уайт-спирита)	0,050–4,0 г/м³	
					Углеводороды нефти	0,10–2,0 г/м³	
					Углерод четыреххлористый	0,010–0,20 г/м³	
					Хлорбензол	0,005–0,20 г/м³	
					Хлороформ	0,010–0,20 г/м³	
					Этанол	0,20–5,0 г/м³	
					Эфир диэтиловый	2,0–60 г/м³	
96.	Паспорт на электрохимический газоанализатор окиси азота NO «МГЛ-19.4.А»	Воздух рабочей зоны	–	–	Азота оксид	0–3 мг/м³ γ=25 % 3–30 мг/м³ δ=25 %	
97.	Паспорт на Электрохимический газоанализатор оксида углерода СО «МГЛ-19.1А»	Воздух рабочей зоны	–	–	Углерода оксид	0–200 мг/м³ Δ=±(2+0,1C_x)	
98.	Руководство по эксплуатации на газоанализатор «сенсис-200» КДГС 413214.001.РЭ	Воздух рабочей зоны	–	–	Азота оксид	1–20,0 мг/м³	
					Аммиак	2–100 мг/м³	
					Серы диоксид (ангидрид сернистый)	1–30,0 мг/м³	
					Озон	0,05–5,0 мг/м³	
					Сероводород (гидросульфид)	1–30,0 мг/м³	
					Углеводороды	10–1000 мг/ м³	
					Углерода диоксид	0,1–5,0 % об.д.	
					Хлор	0,1–10,0 мг/м³	

1	2	3	4	5	6	7	8
99.	Руководство по эксплуатации на газоанализатор Колион-1В-24 ЯРКГ 2 840 003 РЭ2	Воздух рабочей зоны			Газы и пары веществ с энергией ионизации менее 10,6 эВ (в т.ч.: аммиак, анилин, ацетальдегид, ацетон, бензин, бензол, бутадиен-1,3, бутан, бутилацетат, винилацетат, винилхлорид, гексан, гептан, дизельное топливо, диэтиламин, диэтиловый эфир, изобутилен, керосин, ксилол, метиламин, метилацетат, метилмеркаптан, метилциклогексан, метилэтилкетон, нафталин, нефрас, нитробензол, н-октан, пентадиен-1,3, пентан, пропилен, сероводород, сероуглерод, стирол, тетрахлорэтилен, толуол, триметиламин, трихлорэтилен, триэтиламин, уайт-спирит, углеводороды нефти, фенол, хлорбензол, хлортолуол, циклогексан, циклогексанол, циклогексанон, этанол, этиламин, этилацетат, этилбензол, этилен, этиленоксид, этилмеркаптан	6–2000 мг/м³	
			3.2. Промышленные выбросы				
100.	ГОСТ 17.2.4.06-90	Выбросы промышленные в атмосферу	–	–	Скорость газопылевых потоков	4–30 м/с	–
					Расход газопылевых потоков	0,04–90 м³/сек	–
101.	ГОСТ 33007-2014	Выбросы промышленные в атмосферу	–	–	Частицы взвешенные	0,01–2000 мг/м³	Разрешение Росприроднадзора на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
102.	Руководство по эксплуатации анемометра многофункционального АМ-50	Выбросы промышленные в атмосферу	–	–	Скорость газопылевых потоков	0–50 м/с	–

1	2	3	4	5	6	7	8
3.3. Смывы с поверхности кожи и спецодежды							
103.	МУ 5125-89	Поверхность кожи и спецодежды	–	–	Ртуть	0,000012–0,0002 мг/см²	МУ 5125-89
104.	МУ 5126-89	Поверхность кожи	–	–	Свинец	0,2–1,0 мг/см²	МУ 5126-89
105.	МУ 5134-89	Поверхность кожи	–	–	Толуол	0,003–0,06 мг/см²	ГН 2.2.5.2893-11
Раздел 4. Отбор и подготовка проб объектов аналитического контроля							
106.	ГОСТ 33007-2014	Выбросы промышленные в атмосферу	–	–	Отбор проб пыли	–	–
107.	ПНД Ф 12.1.2-99	Выбросы промышленные в атмосферу	–	–	Отбор проб пыли	–	–
Адрес места осуществления деятельности – 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.40, стр.1							
Раздел 1. Физические факторы							
1.	ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.4.077-79	Рабочие места	–	–	Уровень ультразвука (воздушного)	17–150 дБ	ГОСТ 12.1.001-89; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03; СП 4616-88; СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96; ГОСТ 12.1.003-83; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
2.	ГОСТ 12.1.002-84	Рабочие места	–	–	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	420мВ/м–100 кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.4.1329-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН

1	2	3	4	5	6	7	8
							2.1.8/2.2.4.2262-07; Р 2.2.2006-05Ф; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
3.	ГОСТ 12.1.020-79; ГОСТ 20296-2014; ГОСТ Р ИСО 9612-2013	Рабочие места	–	–	Шум: Уровень звука	22–139 дБА	ГОСТ 12.1.003-83; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СП 2.2.2.1327-03; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
4.	ГОСТ 12.1.047-85; ГОСТ 12.1.049-86; ГОСТ 23718-2014; ГОСТ 31319-2006,	Рабочие места	–	–	Вибрация общая (уровень виброускорения)	64–164 дБ (0,001–30 м/с^2)	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; СанПиН 2.2.2.540-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
5.	ГОСТ Р ИСО 9612-2013; МУ 1844-78	Рабочие места	–	–	Шум: Уровень инфразвука	22–139 дБА	ГОСТ 12.1.003-83; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
					Октавные уровни звукового давления инфразвука	17–150 дБ	
					Общий уровень звукового давления инфразвука	17–150 дБ	
					Эквивалентный уровень инфразвука	22–139 дБА	
					Максимальный уровень инфразвука	22–139 дБА	

1	2	3	4	5	6	7	8
							03); СП 2.2.2.1327-03; СП 4616-88; СН 2.2.4/2.1.8.583-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
6.	ГОСТ 23337-2014	Селитебные территории, помещения жилых и общественных зданий, санитарно-защитная зона, атмосферный воздух населенных мест	–	–	Шум: Уровень звука	22–139 дБА	ГОСТ 12.1.003-83; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03
					Октавные уровни звукового давления	17–150 дБ	
					Максимальный уровень звука	22–139 дБА	
					Эквивалентный уровень звука	22–139 дБА	
7.	ГОСТ 26824-2010	Рабочие поверхности	–	–	Яркость	1–200000 кд/м^2	ГОСТ ИСО 8995-2002; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95); СП 2.3.1066-01; МР 3863-85
					Средняя яркость	1–200000 кд/м^2	
8.	ГОСТ 27818-88	Рабочие места с ПЭВМ	–	–	Эквивалентный уровень звука	22–139 дБА	ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 27818-88; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
							№33н от 24.01.2014 г.
9.	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых и общественных зданий	–	–	Температура воздуха	+5–+40 °С	ГОСТ 12.1.005-88
					Относительная влажность	10–90 %	
					Скорость движения воздуха	0,05–0,6 м/с	
10.	ГОСТ 31191.1-2004	Рабочие места, санитарно-защитная зона, территория жилой застройки	–	–	Вибрация общая (уровень виброускорения)	64–164 дБ (0,001–30 м/с^2)	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; СанПиН 2.2.2.540-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
11.	ГОСТ 31191.2-2004	Жилые и общественные здания и помещения	–	–	Вибрация общая (уровень виброускорения)	64–164 дБ (0,001–30 м/с^2)	СН 2.2.4/2.1.8.566-96
					Вибрация локальная (уровень виброускорения)	64–164 дБ (0,001–30 м/с^2)	
12.	ГОСТ 31192.1-2004	Рабочие места, санитарно-защитная зона, территория жилой застройки	–	–	Вибрация локальная (уровень виброускорения)	64–164 дБ (0,001–30 м/с^2)	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; СанПиН 2.2.2.540-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
13.	ГОСТ 31192.2-2005	Рабочие места	–	–	Вибрация локальная (уровень виброускорения)	64–164 дБ (0,001–30 м/с^2)	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; СанПиН 2.2.2.540-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
14.	ГОСТ Р 50949-2001	Рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания и помещения, оборудованные средствами отображения информации индивидуального пользования	–	–	Яркость изображения	1–50000 кд/м^2	ГОСТ Р 50948-2001; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.4.1329-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН
					Неравномерность яркости рабочего поля экрана	0–100 %	
					Неравномерность яркости элементов знаков на плоских дискретных экранах	0–100 %	
					Пространственная нестабильность изображения (дрожания)	Наличие/отсутствие	
					Временная нестабильность изображения (мелькания)	Наличие/отсутствие	
					Напряженность переменного	420мВ/м–100 кВ/м	

1	2	3	4	5	6	7	8
					электрического поля		2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Плотность магнитного потока	10–1000 нТл	
15.	ГОСТ Р 54943-2012; ГОСТ Р 54944-2012	Рабочие места, производственные помещения, здания и сооружения	–	–	Минимальная освещенность	10–200000 лк	ГОСТ ИСО 8995-2002; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03); СанПиН 2.1.2.2631-1; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95); СП 2.3.1066-01; СП 23-102-2003; МР 3863-85
					Средняя освещенность	10–200000 лк	
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	0–100 %	
16.	ГОСТ Р 54945-2012	Рабочие места, производственные помещения, здания и сооружения	–	–	Коэффициент пульсации освещенности	0–100 %	ГОСТ ИСО 8995-2002; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03);

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.1.2.2631-10; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95); СП 2.2.1.1312-03; СП 2.2.1.2632-10 (Изм. №1 к СП 2.2.1.1312-03); МР 3863-85, СН 4557-88; СП 2.3.1066-01; СП 23-102-2003; МР 3863-85; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
17.	МУ 3207-85	Рабочие места	–	–	Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц	50 мА/м–1,8 кА/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
18.	МУ 3911-85	Рабочие места	–	–	Вибрация общая (уровень виброускорения)	64–164 дБ (0,001–30 м/с^2)	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; СанПиН 2.2.2.540-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
19.	МУК 4.3.2194-07	Территория жилой застройки, жилые и	–	–	Шум: Уровень звука	22–139 дБА	ГОСТ 12.1.003-83; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП

1	2	3	4	5	6	7	8
		общественные здания и помещения, санитарно-защитная зона, атмосферный воздух населенных мест			Октавные уровни звукового давления	17–150 дБ	2.2.2.1327-03
					Максимальный уровень звука	22–139 дБА	
					Эквивалентный уровень звука	22–139 дБА	
20.	МУК 4.3.2491-09	Рабочие места	–	–	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	420мВ/м–100 кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц	50 мА/м–1,8 кА/м	
21.	МУК 4.3.2756-10	Рабочие места, производственные помещения	–	–	Температура воздуха	-50–+60 °С	ГОСТ 12.1.005-88; СанПиН 2.2.4.548-96; СанПиН 2.1.2.2631-10; СП 2.3.6.1066-01; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Перепады температуры воздуха	0–110 °С	
					Относительная влажность воздуха	10–98 %	
					Скорость движения воздуха	0,1–30 м/с	
					Интенсивность теплового (инфракрасного) облучения	1–2600 Вт/м^2	
					Экспозиционная доза теплового (инфракрасного) облучения	1–10400 Вт·ч	
					ТНС-индекс (тепловой нагрузки среды)	+10–+50 °С	
22.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места	–	–	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	0–100 %	ГОСТ ИСО 8995-2002; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
					Освещенность (в т.ч. рабочей поверхности)	10–200000 лк	
					Неравномерность освещенности:		
					- яркость	1–200000 кд/м^2	

1	2	3	4	5	6	7	8
					- коэффициент пульсаций освещенности	1–100 %	03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.1.2.2631-10; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95); МР 3863-85, СН 4557-88; СП 2.3.1066-01; СП 2.2.1.1312-03; СП 2.2.1.2632-10 (Изм. №1 к СП 2.2.1.1312-03); СП 23-102-2003; РМГ 77-2005; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					- энергетическая освещенность в УФ-диапазоне: УФ-А (λ=400–315 нм); УФ-В (λ=315–280 нм); УФ-С (λ=280–200 нм)	 0,01–60 Вт/м^2; 0,01–60 Вт/м^2; 0,001–20 Вт/м^2	
23.	СН 4557-88	Рабочие места	–	–	Интенсивность источников ультрафиолетового излучения: УФ-А (λ=400–315 нм); УФ-В (λ=315–280 нм); УФ-С (λ=280–200 нм)	 0,01–60 Вт/м^2; 0,01–60 Вт/м^2; 0,001–20 Вт/м^2	ГОСТ ИСО 8995-2002; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95); СП 2.2.1.1312-03; СП 2.2.1.2632-10 (Изм. №1 к СП 2.2.1.1312-03); СП 23-102-2003; РМГ 77-2005; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					- прямая блескость	Наличие/отсутствие	
					- отраженная блескость	Наличие/отсутствие	
24.	МИ ПКФ-09-001 (ФР.1.34.2009.06533)	Рабочие места	–	–	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	20–4800 А/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН

1	2	3	4	5	6	7	8
							2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
25.	МИ ПКФ-09-002 (ФР.1.34.2009.06646)	Рабочие места, условия среды обитания человека	–	–	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	0,1–30 кВ/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.4.1329-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
26.	МИ ПКФ-10-003 (ФР.1.34.2010.06943)	Рабочие места	–	–	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	0,32–100000 В/м	ГОСТ 12.1.006-84; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.4.1329-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07
					Напряженность электрического поля частотой 100 Гц	0,16–50000 В/м	
					Напряженность электрического поля частотой 1000 Гц	0,02–5600 В/м	
					Напряженность электрического	0,01–2500 В/м	

1	2	3	4	5	6	7	8
					поля частотой 10000 Гц		(Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Напряженность электрического поля частотой 100000 Гц	0,01–630 В/м	
					Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц	0,032–5000 А/м	ГОСТ 12.1.006-84; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Напряженность магнитного поля частотой 100 Гц	0,016–5000 А/м	
					Напряженность магнитного поля частотой 1000 Гц	0,002–560 А/м	
					Напряженность магнитного поля частотой 10000 Гц	0,001–250 А/м	
					Напряженность магнитного поля частотой 100000 Гц	0,001–97 А/м	
27.	МИ ПКФ-10-004 (ФР.1.34.2010.07718)	Рабочие места	–	–	Напряженность электрического поля частотой 5–2000 Гц	5–3500 В/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.4.1329-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

1	2	3	4	5	6	7	8
							03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Напряженность магнитного поля частотой 5–2000 Гц	0,06–350 А/м	СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
28.	МИ ПКФ-10-005 (ФР.1.34.2010.07719)	Рабочие места	–	–	Напряженность электрического поля частотой 5 Гц – 2 кГц	5–3500 В/м	ГОСТ 12.1.006-84; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.1.8/2.2.2490-09 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.4.1191-03); СанПиН 2.2.4.1329-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
					Напряженность электрического поля частотой 2 кГц – 400 кГц	0,75–125 В/м	
					Напряженность магнитного поля частотой 5 Гц – 2 кГц	0,06–350 А/м	
					Напряженность магнитного поля частотой 2 кГц – 400 кГц	0,005–19,2 А/м	

1	2	3	4	5	6	7	8
							03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СНиП 2971-84; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
29.	МИ ПКФ 12-006 (ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВАМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПКДУ.411000.005 РЭ, ПКДУ.411000.001.02 РЭ, ПКДУ.411000.001.03 РЭ, ПКДУ.411000.001 РЭ, АВНР.411171.007РЭ, ПКДУ.411000.002.01 РЭ, РЭ 4381-003-76596538-06, РЭ 4381-002-76596538-06, РЭ 4277-002-76596538-05, ПКДУ.411000.003.01 РЭ)	Рабочие места	–	–	Уровень звука	22–139 дБА	ГОСТ 12.1.003-83; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 (Изм. №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 (Изм. №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03); СП 2.2.2.1327-03; СП 4616-88; СН 2.2.4/2.1.8.583-96; СП 4616-88; Р 2.2.2006-05; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №33н от 24.01.2014 г.
					Корректированное ускорение	60–165 дБ	
					Уровень ускорения в октавных и третьоктавных полосах частот	60–164 дБ	
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне 25–20000 Гц	24–150 дБ	
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот в диапазоне 25–20000 Гц	22–150 дБ	
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне 2–16 Гц	24–150 дБ	
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот в диапазоне 2–16 Гц	22–150 дБ	
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот в диапазоне 12500–100000 Гц	22–150 дБ	
30.	МИ ПКФ-14-007 (ФР.1.36.2014.17499)	Помещения жилых и общественных зданий	–	–	Уровень виброускорения	59–164 дБ	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; СанПиН 2.2.2.540-96; СП 4616-88
31.	МИ ПКФ 14-009 (ФР.1.36.2014.18050)	Помещения жилых и общественных зданий	–	–	Уровень звука	22–139 дБ	ГОСТ 12.1.003-83; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03
					Уровень звукового давления	13–139 дБ	
32.	МИ ПКФ-14-010 (ФР.1.36.2014.17745)	Рабочие места	–	–	Уровень звука	33–150 дБА	ГОСТ 12.1.003-83; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; СП 2.2.2.1327-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 (Изм. №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-